

A346EP - A546KEP



CARACTERÍSTICAS :

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ubicado en el interior de un carenado en la parte posterior del aspirador con cárter en ABS
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial 3 Ph+ T 16A
- Filtro estrella Ø460 de gran superficie filtrante
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Contenedor de 39, 65 y 100lt
- Versión con contenedor de recogida de 39lt y 65 lt fácilmente extraíble con mango integrado y ruedas
- En el modelo de 100 lt, el contenedor está dotado de ruedas con mangos laterales para el vaciado, según opción, con carretilla elevadora
- Boca de aspiración Ø70
- Porta accesorios frontal, con estribo porta mangueras
- Soporte para cable en la parte trasera
- Versión pintada Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Ruedas fijas Ø150mm y pivotantes con freno Ø125mm
- Válvula limitadora de vacío de serie
- Para versiones con grado de protección IP65, ver versiones ATEX

		A346/30EP A346/60EP	A346EP	A546/30KEP A546/60KEP	A546KEP
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/HZ	230-400V/50Hz
Power	Kw	2,2	2,2	4	4
Depression Max	mbar max	300	300	290	290
Working depression	mbar	200	200	200	200
Max air flow	m ³ /h	310	310	520	520
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90	1,90
Upstream absolute filter surface	m ²	2,20	2,20	2,20	2,20
Downstream absolute filter surface	m ²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m ²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	39 / 65	100	39 / 65	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	74	76	76
Overall dimensions	Cm	64X113X123H (30LT) 64X113X134H (60LT)	64X113X160H	64X113X123H (30LT) 64X113X134H (60LT)	64X113X160H
Weight	Kg	115 (30LT) / 120 (60LT)	130	142 (30LT) / 160 (60LT)	170
Protection	IP	55	55	55	55