A32FLPX1.3D | A103FLPX1.3D | A174FLPX1.3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de Ø560mm
Ventilador con motor asíncrono trifásico marcado ATEX EX II 3D
Cable de alimentación 9mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A
Sacudidor de filtro manual lateral
Filtro estrella en poliéster clase "L" antiestático - Ø560mm
Boca de aspiración Ø150mm
Contenedor de Ø560mm en varias capacidades con capacidades con asa y ruedas integradas
Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno, antiestáticas
Versión estándar con chasis Ral 9005 negro, contenedor inox y lateral Ral 7001 gris
Kit de brazo de aspiración opcional

*** versión con brazo montado (OPCIONAL)**







		A32FLPX1.3D	A103FLPX1.3D	A174FLPX1.3D
Tension / Voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	2.2	3	4
Depression max	mbar max	35	30	45
Max working depression	mbar	35	30	45
Max air flow	m^3/h	1500	3000	2500
Primary filter surface	m^2	4,2	3,2	3,2
Absolute filter surface	m^2	20	20	20
Container capacity	Lt	39	100	175
Product inlet	mm	Ø150	Ø150	Ø150
Noise level	Dba	79	79	79
Overall dimensions	cm	65x90x185h	73x110x210h	73x125x240h
Weight	Kg	92	230	235
Protection	IP	55	55	55
EX Marking	EX	II 3D	II 3D	II 3D

*** Otros voltajes y frecuencias disponibles a petición con cargo adicional**