ONE42 | ONE42ACD | ONE43 | ONE43ACD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de la máquina Ø400
Equipado con 3 motores de by-pass independientes
Cabezal de ABS negro
Interruptores independientes para cada motor
Vacuómetro para indicar el nivel de obstrucción del filtro
Agitador de filtro manual lateral

Filtro estrella en poliéster clase “L”- Ø400mm
Boca de aspiración Ø70mm
Contenedor de 40 litros con asa y ruedas integradas
Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
Versión X1 con contenedor inox

ACD





		ONE42	ONE42ACD	ONE43	ONE43ACD
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50Hz	1~ 230V/50Hz	1~ 230V/50Hz	1~ 230V/50Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	2200	3300	3300
Depression max	mbar	225	225	225	225
Max air flow	m^3/h	340	340	510	510
Primary filter surface	m^2	1,6	1,6	1,6	1,6
Absolute filter surface	m^2	0,51	0,51	0,51	0,51
Filter	type	L	antistatic “M”	L	antistatic “M”
Container capacity	Lt	40	40	40	40
Container	type	painted	inox	painted	inox
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	Dba	67	67	67	67
Overall dimensions	cm	62x53x113h	62x53x113h	62x53x113h	62x53x113h
Weight	Kg	38	38	40	40
Protection	IP	44	44	44	44
Certification		-	ACD	-	ACD