A746KECO | A746ECO | A1046KECO | A1046ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ubicado en el interior de un carenado en la parte posterior del aspirador
Cable de alimentación de 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A
Cable de alimentación de 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 32A
Filtro de estrella cat. “L” Ø460mm con gran superficie filtrante
Vacuómetro para indicar el nivel de obstrucción del filtro
Agitador lateral manual para la limpieza de filtros
Contenedor de 100lt con ruedas y asas laterales para el vaciado y opcional y correa de elevación opcional para la carretilla elevadora
Conector rápido de Ø70 mm para facilitar la fijación de accesorios
Ral 7001 versión pintada
Versión X1 con contenedor de acero inoxidable
Ruedas fijas Ø150mm y ruedas pivotantes con freno Ø125mm



		A746KECO	A746ECO	A1046KECO	A1046ECO
Tension/voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	kW	5.5	5.5	7.5	7.5
Depression max	mbar	330	470	280	350
Max working depression	mbar	300	450	260	320
Max air flow	m^3/h	540	310	700	520
Primary filter surface	m^2	2,55	1,90	2,55	2,55
Upstream absolute filter surface	m^2	3,9	3,1	3,9	3,9
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	Dba	73	73	76	76
Overall dimensions	cm	65x120x175h	65x120x152h	65x120x175h	65x120x175h
Weight	Kg	170	170	170	170
Protection	IP	55	55	54	54

*** Otros voltajes y frecuencias disponibles a petición con cargo adicional**