1. Aspirador Monofásico

ONE103

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de Ø460mm
Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
Cabezal en ABS y metal de color negro
Interruptores independientes para cada motor
Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
Sacudidor de filtro manual en el cabezal
Filtro estrella en poliéster clase “L”- Ø460mm
Boca de aspiración Ø70mm
Contenedor de 100lt con mango integrado y ruedas
Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
Versión X1 con contenedor inox
Versión X2 con contenedor y lateral inox
Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm y Ø50mm







		ONE103
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m^3/h	510
Primary filter surface	m^2	1,90
Absolute filter surface	m^2	3,1
Filter	type	L
Container capacity	Lt	100
Container	type	painted
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	Dba	74
Overall dimensions	cm	78x64x156h
Weight	Kg	62
Protection	IP	44