ONE32ECO | ONE63ECO | ONE103ECO | ONE103ECOLP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de Ø460mm
Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
Cabezal en ABS y metal de color negro
Interruptores independientes para cada motor
Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
Sacudidor de filtro manual en el cabezal
Filtro estrella en poliéster clase “L”- Ø460mm
Boca de aspiración Ø70mm

Contenedor de 39 y 65 lt con mango integrado y ruedas
Contenedor de 100lt con asas y ruedas
Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
Versión X1 con contenedor inox
Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm y Ø50mm



		ONE32ECO	ONE63ECO	ONE103ECO	ONE103ECOLP
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	3300	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210
Max air flow	m^3/h	340	510	510	510
Primary filter surface	m^2	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m^2	3,1	3,1	3,1	3,1
Container capacity	Lt	39	65	100	Longopac®
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	Dba	75	77	75	75
Overall dimensions	cm	78x64x121h	78x64x135h	78x64x155h	78x64x155h
Weight	Kg	53	57	62	65
Protection	IP	43	43	43	43