ONE82WD | ONE82WPX1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de Ø460mm
2 motores monofásicos de escobillas de doble estadio
Cabezal completamente en metal pintado en negro
Interruptores independientes para cada motor
Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
Modello WD: filtro de bolsa en poliéster para polvo, filtro en nailon, flotador para líquidos y descarga con manguera Ø30 largo 1.5mt con tapa
Modello WP: filtro en nailon, flotador para líquidos, bomba de expulsión y descarga con manguera Ø30 largo 1.5mt con válvula manual
Boca de aspiración Ø70mm
Contenedor de 85 lt con mango integrado y ruedas
Ruedas posteriores Ø200mm, ruedas anteriores Ø100mm con freno
Modelo WD: versión pintada con chasis Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris y versión X1 con contenedor inox
Modelo WP: Contenedor inox y chasis pintado Ral 9005





		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m^3/h	340	340
Primary filter surface	m^2	0,58	-
Absolute filter surface	m^2	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	Dba	76	76
Overall dimensions	cm	55x60x126h	55x60x126h
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44